МАСТИКА БИТУМНАЯ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (МБУ)

ТУ 5775-037-00287912-2016

Представляет собой многокомпонентную массу ,состоящую из строительного битума,кровельного нефтяного битума,технологических добавок специального назначения и органического растворителя.

Предназначена для устройства и ремонта наружной гидроизоляции зданий и сооружений всех типов,защиты деревяных,бетонных,металлических и других конструкций и коммуникаций от почвенной коррозии

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Мастику перед применением необходимо тщательно перемешать. При необходмости разбавить растворителем(сольвентом,уайт-спиритом,толуолом) в требуемом соотношении по массе и тщательно перемешать.
- Не применять внутри жилых помещений.Не применять взблизи источников открытого огня.
- Мастику рекомендуется наносить на сухую,очищенную поверхность любым малярным инструментом(кисть,валик,шпатель) окунанием,наливом с последующим разравниванием толщиной не более 1 мм за один проход.
- Ориентировочный расход мастики 1,5-2,0 кг/кв.м. (расход мастики меняется в зависимости от основания нанесения мастики).

-группа горючести Г4 по ГОСТ 30244
-группа воспламеняемости пламени В3 по ГОСТ 30444
-группа распространения пламени РП4 по ГОСТ 30444

Температура размягчения мастики по КиШ не менее,^{0}С	**47**
Температура хрупкости по Фраас не выше,^{0}С	**-15**
Массовая доля нелетучих веществ не менее,%	**80**

В случае загорания мастики следует применять следующие средства пожаротушения: порошковый огнетушитель,асбестовое полотно,кошму,специальные порошки.

Гарантийный срок хранения мастики – один год со дня изготовления.